


## FlexFoil

Lavtbyggende varmefolie med 60W/m<sup>2</sup>.

Varmefolien skal installeres som komfortgulv under tregulv, laminat eller parkett i tørre rom.

FlexFoil leveres i forskjellige bredder og kan enkelt tilpasses i lengderetning med kuttesoner pr. 20mm. Minimum 15mm avstand mellom strømskinner.



### Fordeler:

- **Kuttesoner pr. 20mm**
- **Rask og enkel installasjon**
- **Ingen støping**
- **IEC 60335**
- **CE**

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Folietykkelse	0,338 mm
Maks. temperatur	80°C
Belastning strømskinner	10A
Effekt pr kvm	60W
Varianter (bredder)	20, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 cm
Godkjenninger	IEC 60335
Sertifiseringer	CE

El.nr.	Art.nr	Beskrivelse	Brutto bredde (cm)	Netto bredde (cm)	Watt pr m @230V	Watt pr felt @230V	Max lengde (m) v/10A	Lengde pr rull (m)
1005941	CVA55000	FlexFoil B=20cm	24	19	12	3,8	183	75
1005942	CVA55001	FlexFoil B=40cm	44	39	24	7,7	92	75
1005943	CVA55002	FlexFoil B=50cm	54	49	30	9,6	74	75
1005944	CVA55003	FlexFoil B=60cm	64	59	36	11,5	61	75
1005945	CVA55004	FlexFoil B=80cm	84	79	48	15,4	46	50
1005946	CVA55005	FlexFoil B=100cm	104	99	60	19,2	37	50
1005947	CVA55006	FlexFoil B=120cm	124	119	72	23,0	30	50
1005948	CVA55007	FlexFoil B=140cm	143	139	84	24,6	26	50

Art.nr	Beskrivelse	pk/enhet
CVA54120	FlexFoil RKK 1,5mm2 blå (50m/pk)	50 m
CVA54121	FlexFoil RKK 1,5mm2 brun (50m/pk)	50 m
CVA54122	FlexFoil RKK 2,5mm2 blå (50m/pk)	50 m
CVA54123	FlexFoil RKK 2,5mm2 brun (50m/pk)	50 m
CVA54124	FlexFoil Tilkoblingsklemme AMP	1 stk
CVA54205	FlexFoil Underlagsplate 30T BLÅ 6mm 60x120 (10stk/pk)	10/80 stk
CVA54210	FlexFoil Dobbelsidig tape 25mm x 50m	1 stk
CVA54211	FlexFoil Lerretstape 48mm x 50m	1 stk
CVA54212	FlexFoil Plastfolie 0,20mm 39kvm	1 stk
CVA54213	FlexFoil Vulk tape 38mm x 5m	1 stk
CVA54214	FlexFoil Kapton Dot	1 stk
CVA55200	FlexFoil tang	1 stk

