



### Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230 V	Varmeledere	Varmekabel i vevd foliematte
Konstruksjonshøyde	1,8mm	Skjerm	Vevd aluminium
Watt	80 W/m <sup>2</sup>		
Ytre isolering	Klasse I		
Godkjenninger	CE		



### flxheat. Alu-matte

Low energy floor heating

Flxheat Alu-matte er et alternativ til varmematting, og velges ofte av dem som er vant til å jobbe med matting. Flxheat Alu-matte har ett ledningsnett pr. matting, i motsetning til varmematting, som kobles sammen til ett ledningsnett.

God løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpemasser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørens krav til 27°C. (Følg bruksanvisning)

Enkel å installere. Alu-matte legges direkte på Reflektor isolasjonsplater, som i tillegg til å være trinnydempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet.

#### 80W/m<sup>2</sup> – mattingbredde 50 cm

El. nummer	Lengde (m)	Areal (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Ohm min (Ω)	Ohm maks (Ω)	Gr
1009300	2,0	1,0m <sup>2</sup>	80	628	727	2011
1009301	3,0	1,5m <sup>2</sup>	120	418	484	2011
1009302	4,0	2,0m <sup>2</sup>	160	313	363	2011
1009303	5,0	2,5m <sup>2</sup>	200	252	292	2011
1009304	6,0	3,0m <sup>2</sup>	240	208	242	2011
1009305	7,0	3,5m <sup>2</sup>	280	179	208	2011
1009306	8,0	4,0m <sup>2</sup>	320	157	181	2011
1009307	9,0	4,5m <sup>2</sup>	360	140	162	2011
1009308	10,0	5,0m <sup>2</sup>	400	125	145	2011
1009309	12,0	6,0m <sup>2</sup>	480	104	162	2011
1009310	14,0	7,0m <sup>2</sup>	560	90	104	2011
1009311	16,0	8,0m <sup>2</sup>	640	79	91	2011
1009312	18,0	9,0m <sup>2</sup>	720	70	81	2011
1009313	20,0	10,0m <sup>2</sup>	800	63	73	2011

Et alternativ for parkett, laminat og tregulv