

KTV Innendørs Abonnementkabel med Dobbel Skjerm

CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130m**Nexans ref.: 10222058****EI. nummer: 1008107****GTIN (EAN 13): 7045210067446**

59F CATV coax dropcable white PVC Class B

Beskrivelse

KTV/antennekabel med hvit, UV-bestendig ytter kappe. Kabelen er velegnet for satellitt systemer.



KTV Innendørs Abonentkabel med Dobbel Skjerm

CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130m

Nexans ref.: 10222058

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt stålwire
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Limt Al-folie til dielektrikum
Skjerm	Aluminium braid
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Hvit
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	0,8 mm
Diameter over isolert leder	3,66 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	4,34 mm
Nominell ytre diameter	6,1 mm
Vekt (ca.)	31,3 kg/km
Bruksegenskaper	
Lengde	130 m

Data for KTV SAT

Betegnelse		Dropekabel		
		KTV 0,8/3,6 F5967 (SAT) UV	KTV 1,0/4,6 F660 (SAT) UV	KTV 1,6/7,3- F1160 (SAT) UV
Impedans		75 +/-3 Ohm		
Senterleder	Diameter	0.81	1.02	1.63
	Materiale	Cu/Stål		
	D.C.Res Ohm/km.	150.00	93.80	39.40
Dielektrikum	Diameter	3.66	4.57	7.11
	Materiale	Gass ekspandert PE		
Skjerm	Diameter	3.84	4.75	7.29
	Materiale	Al folie		
	Optisk dekning	67%	60%	
	Materiale	Fletting		
	D.C.Res Ohm/km.	34.40	29.50	23.30
Ytre kappe	Diameter	6.15	6.90	10.30
	Materiale	PVC		
Bøyledia.	1x Ganger	30	40	60
	10x Ganger	80	80	120

KTV Innendørs Abonentkabel med Dobbel Skjerm

CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130m

Demping	5 MHz	2.82	1.90	1.25
	55 MHz	6.73	5.25	3.15
	300 MHz	14.60	11.64	7.38
	450 MHz	17.72	14.43	9.02
	865 MHz	24.67	20.01	13.05
	2200 MHz	37.39	31.81	21.78
Hastighetfaktor		82%		
Kapasitans		55 pF/m		

Informasjon

Kan leveres enten på snelle eller på trommel etter avtale.