

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

MILLIMAT/150 150W 1,0m²MILLIMAT/150 150W 1,0m²**Nexans ref.: 10224766****EI. nummer: 1008165****GTIN (EAN 13): 7045210054637**

Toleder varmekabelmatte


Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96Skjøt type
Formstøpt

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

 MILLIMAT/150 150W 1,0m²

 Nexans ref.: 10224766

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Formstøpt
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Mattelengde	2 m
Matteareal	1 m ²
Minimum romareal	1,2 m ²
Nettvekt (ca.)	1,1 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	150 W
Flateeffekt	150 W/m ²
Driftsspennning (V)	230 V
Min. elementmotstand	335 Ohm
Nominell elementmotstand	352,7 Ohm
Maks. elementmotstand	388 Ohm
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,5 m
Elementlengde	13,6 m
Metereffekt	11 W/m


 Skjøt type
 Formstøpt