

InFloor 10T

2-leder varmekabel 10W/m 230V

InFloor 10T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for installasjon på armeringsnett i betong.



Fordeler:	Type		Verdi
	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel Robust 100% sikker skjøt Lav røyk halogenfri 	Driftsspennning	
Konstruksjon			Rund to-leder med skjerm
Effekt			10W/m
Maks. omgivelsestemperatur			90°C
Godkjenning:	Maks. omgivelsestemperatur med spenning		85°C
	Kabeldimensjoner		Ø 5,3mm
	Deformasjonsstyrke		>1500N
	Strekkestyrke		>500N
	Lederisolasjon		Flammehemmende polymer
	Ytterkappe		LSZH
	Skjerm		Aluminiumsfolie og kobbertråd
	Kaldkabel		4 m
	Min. installasjonstemperatur		-10°C
	Min. bøyeradius		6 x kabel diameter
	IP grad		IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10070	100W	10 m	529 Ω	3G1,5mm2
CVA10071	200W	20 m	265 Ω	3G1,5mm2
CVA10072	300W	30 m	176 Ω	3G1,5mm2
CVA10073	400W	40 m	132 Ω	3G1,5mm2
CVA10074	500W	50 m	106 Ω	3G1,5mm2
CVA10075	600W	60 m	88 Ω	3G1,5mm2
CVA10076	700W	70 m	76 Ω	3G1,5mm2
CVA10077	800W	80 m	66 Ω	3G1,5mm2
CVA10078	900W	90 m	59 Ω	3G1,5mm2
CVA10079	1000W	100 m	53 Ω	3G1,5mm2
CVA10080	1100W	110 m	48 Ω	3G1,5mm2
CVA10081	1200W	120 m	44 Ω	3G1,5mm2
CVA10082	1300W	130 m	41 Ω	3G1,5mm2
CVA10083	1400W	140 m	38 Ω	3G1,5mm2
CVA10084	1500W	150 m	35 Ω	3G1,5mm2
CVA10085	1600W	160 m	33 Ω	3G1,5mm2
CVA10086	1700W	170 m	31 Ω	3G1,5mm2