

InFloor 17T

2-leder varmekabel 17W/m 230V

InFloor 17T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for installasjon på armeringsnett i betong.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Effekt	17W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Kabeldimensjoner	Ø 5,3mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10090	120W	7 m	441 Ω	3G1,5mm2
CVA10050	170W	10 m	311 Ω	3G1,5mm2
CVA10051	250W	15 m	211 Ω	3G1,5mm2
CVA10091	300W	18 m	176 Ω	3G1,5mm2
CVA10052	350W	21 m	151 Ω	3G1,5mm2
CVA10092	400W	23,5 m	132 Ω	3G1,5mm2
CVA10053	450W	27 m	118 Ω	3G1,5mm2
CVA10054	500W	29 m	106 Ω	3G1,5mm2
CVA10055	600W	35 m	88 Ω	3G1,5mm2
CVA10056	700W	41 m	76 Ω	3G1,5mm2
CVA10057	800W	47 m	66 Ω	3G1,5mm2
CVA10058	900W	54 m	59 Ω	3G1,5mm2
CVA10059	1000W	59 m	53 Ω	3G1,5mm2
CVA10060	1100W	65 m	48 Ω	3G1,5mm2
CVA10093	1200W	70,5 m	44 Ω	3G1,5mm2
CVA10061	1350W	79 m	39 Ω	3G1,5mm2
CVA10062	1450W	84 m	36 Ω	3G1,5mm2
CVA10063	1650W	96 m	32 Ω	3G1,5mm2
CVA10064	1900W	112 m	28 Ω	3G1,5mm2
CVA10094	2150W	126 m	25 Ω	3G1,5mm2
CVA10065	2400W	141 m	22 Ω	3G1,5mm2
CVA10066	2650W	155 m	20 Ω	3G1,5mm2
CVA10067	2900W	170 m	18 Ω	3G1,5mm2
CVA10068	3100W	183 m	17 Ω	3G1,5mm2
CVA10069	3400W	200 m	16 Ω	3G1,5mm2