

El-nr 10 217 28

PN 3G1,5

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt Quick n Easy boks. Quick n Easy passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

Varenummer: 10 217 28

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i forpackning: 200 m

Färg på ledare: ● ● ●

Vikt: 14,6 kg



Brukerområde:

Utendørsbruk:	✗
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Alle kabler er metermerket
- Tom boks kastes i plastgjenvinningen
- Kabel kan brukes fra første til siste meter
- Enkelt å trekke kabel både ut og tilbake inn i boksen
- Esken beskytter kabelen
- Solid og fuktavvisende emballasje
- Perfekt til servicebilen og lager

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	200 m
m/pall	6400 m

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
CPR-klasse	Eca-s3,a3	✓
Standard	EN 50525-3-41	✓

Tekniska information

Färg på kabler	Gröngul/Blå/Brun
Isolering	PVC
Kabeltvärsnitt (mm ²)	1.5
Min. faktor	6 x diametern
Högaste temperatur	70°C
Jordspänningskabel	450/750V

Produktsertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™