

**Variant:**Brannalarmkabel 2 x 1 mm<sup>2</sup> SNL 100**Brannalarmkabel 2 x 1 mm<sup>2</sup> SNL 100**

El.nr: 1029338

**SAFELINE**

Brannvarsling

Entrådet 1mm<sup>2</sup> (1,13 mm) revolvert, skjernet

HFFH

300/500V

**Bruksområde**


Konstruert for desentraliserte varslingsanlegg, innendørs montasje. Beregnet for byggverk i med virksomhet i risikoklasse 2 - 6.

Støyskjernet signaloverføring til høyttalere og sirener. Leveres på praktiske sneller i boks 100 m eller på 500 m trommel. 1 mm<sup>2</sup> tverrsnitt kombinert med lavere vekt og ytterdimensjon gjør NEK Brannalarmkabel til det beste valg.

## Egenskaper

### Konstruksjon

|               |   |                |          |           |
|---------------|---|----------------|----------|-----------|
| Leder         | 1 [mm <sup>2</sup> ]  | Entrådet       | Blank Cu | 1,13 [mm] |
| Isolasjon     | HFFH materiale  |                |          |           |
| Parantall     | 1-par, revolvert  |                |          |           |
| Fargekode     | Sort og Rød   |                |          |           |
| Tape          | Polyester   |                |          |           |
| Skjerm        | Al-/plastfolie + jordtråd   | 0,8 mm         |          |           |
| Kappe         | Hvit  | HFFH-materiale |          |           |
| Ytre diameter | 5,8 ± 0,2 [mm]  |                |          |           |
| Vekt          | 68 [kg/km]  |                |          |           |
| Kappemerking  | NEK Kabel BRANNALARMKABEL 2 x 1 MM <sup>2</sup> - BATCH NO. METERMARKED |                |          |           |



### Tekniske data

|                  |             |      |
|------------------|-------------|------|
| Driftstemperatur | -20 – +75   |      |
| Driftsspennning  | 300/500     | [V]  |
| Testspennning    | 2,5         | [kV] |
| Ledermotstand    | 18,1 [Ω/km] |      |

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser IEC 60754-1

Konstruksjon- og test standarder NS 3960

Flammehemmet IEC 60332-1

Røykutvikling IEC 61034

Euroclass Cca



El-nummer 1029338 (boks 100 m) 1029370 (trommel 500 m)

## Versjon

| Dato    | Rev. | Beskrivelse                        |
|---------|------|------------------------------------|
| 1.12.19 | 1    | Rettet ledermotstand og oppbygning |



Luhrtoppen 2, PB 186  
1471 Lørenskog

+47 67 91 21 80

firmapost@nek-kabel.no