

## MILLICABLE/2 230V, toleder varmekabel 6 W/m

**MILLICABLE/2 1170/6****Nexans ref.: 10128034****EI. nummer: 1034227****GTIN (EAN 13): 7045210048063**

Tynn toleder varmekabel for rehabilitering

### Beskrivelse

MILLICABLE™ er en lavtbyggende toleder varmekabel levert på snelle, som enten kan støpes inn eller inngå sammen med MILLICLICK™ plater og danne et eget gulvvarmesystem.

Kabelen leveres med fabrikkmontert endeavslutning og skjõt mellom varmeelement og kald toleder (3,5m). Ved frilagt installasjon festes kabelen til underlaget med lim eller punktvis med aluminiumstape.

Avstanden mellom kabelstrenger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter støpes kabelen inn.

Sammen med MILLICLICK™ er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har en metereffekt på 6W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10cm. Dermed blir flateffekten ved forlegning i MILLICLICK™ plater lik 60W/m<sup>2</sup>.

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.



### Standarder

**Internasjonal IEC 60332-1;  
IEC 60335-2-96; IEC 60800**Skjõt type  
FormstøptFlammehemmende  
IEC 60332-1

## MILLICABLE/2 230V, toleder varmekabel 6 W/m

**MILLICABLE/2 1170/6**
**Nexans ref.: 10128034**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Farge	Svart
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Skjøt type	Formstøpt
Skjerm	Ledende polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Ytre diameter	4 mm
Elektriske egenskaper	
Min. elementmotstand	42,9 Ohm
Nominell elementmotstand	45,2 Ohm
Maks. elementmotstand	49,7 Ohm
Driftsspennning (V)	230 V
Nominell effekt	1170 W
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	3,5 m
Metereffekt	6 W/m
Elementlengde	200 m
Flammehemmende	IEC 60332-1


 Skjøt type  
Formstøpt

 Flammehemmende  
IEC 60332-1