

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TKXP/2R 600/17

Nexans ref.: 10022338

El. nummer: 1036606

GTIN (EAN 13): 7045210014013

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TKXP/2R toleder varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle og lavtbyggende. De kan også benyttes til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. Elementene er utstyrt med integrert (skjult) skjøt, og kan monteres på armeringsjern. Fortrinnsvis til langsgående jern.

Tilleder: 2,3m

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7

Mekanisk klasse: M2

Minste installasjonstemperatur (uten forvarming eller andre forholdsregler) 0°C.

UV-bestendig: Ja



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Blå
Skjerm	Bly
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Nettvekt (ca.)	6,5 kg
Høyde	6 mm
Bredde	8,5 mm
Elektriske egenskaper	
Nominell effekt	600 W


Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

Flammehemmende
IEC 60332-1

TKXP/2R 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TKXP/2R 600/17

Elektriske egenskaper

Nominell elementmotstand	88,2 Ohm
Min. elementmotstand	83,8 Ohm
Maks. elementmotstand	97 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V

Bruksegenskaper

Elementlengde	35,2 m
Tillederlengde	2,3 m
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)
Metereffekt	17 W/m
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1


Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

Flammehemmende
IEC 60332-1