

TXLP/2R NORDIC 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TXLP/2R NORDIC 400/17

Nexans ref.: 10224186

El. nummer: 1036644

GTIN (EAN 13): 7045210068535

Toleder varmekabelelementer

Beskrivelse

TXLP/2R varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i støpte gulv. De benyttes også til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrenner og nedløpsrør, samt jordoppvarming. TXLP/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern.

Varmekabelelementene er utstyrt med skjult skjøt.

Tillederlengde: 2,25 m.

Kapslingsgrad, endeavslutning: IPX7



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Number of conductors	2
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Fortinnet kobber
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Blå
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Skjøt type	Integrated/hidden

Dimensjonsegenskaper

Nettvekt (ca.)	1,8 kg
Nominell ytre diameter	7,0 mm

Elektriske egenskaper

Nominell elementmotstand	132,3 Ohm
--------------------------	-----------



Skjøt type
Integrated/hidden



Flammehemmende
IEC 60332-1



Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)

TXLP/2R NORDIC 230V, toleder varmekabelelementer 17W/m

TXLP/2R NORDIC 400/17

Elektriske egenskaper

Nominell effekt	400 W
Min. elementmotstand	125,7 Ohm
Maks. elementmotstand	145,5 Ohm
Driftsspenning (V)	230 V
Effekt	400 W

Bruksegenskaper

Elementlengde	23,5 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Tillederlengde	2,3 m
Bøyeradius forhold v/ installasjon	5 (xD)
Metereffekt	17 W/m
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C


Skjøt type
Integrated/hidden

Flammehemmende
IEC 60332-1

Bøyeradius forhold v/ installasjon
5 (xD)