

ØS Lamiflex

Trinnlydsdempende varmegulv for tørre rom



10 367 58
Lamiflex 3 m²

ØS Lamiflex består av aluminiumfolierte lameller fylt med trefibermasse. Kan legges på alle bærende og ferdig avrettede gulv. Lamiflex er et utmerket underlag for heltregulv, parkett, laminat etc. Leveres i pakker á 1 x 3 m, 1 x 10 m og 1 x 20 m. Tape til legging av Lamiflex er inkludert.

Varmekabel, ØS 30-21L 8W/m bestilles i tillegg, se tabell nedenfor.

TEKNISKE DATA:

- Pakke á 3 m² inkluderer 5 m dobbeltsidig- og 25 m aluminiumstape
- Pakke á 10 m² inkluderer 5 m dobbeltsidig- og 50 m aluminiumstape
- Pakke á 20 m² inkluderer 10 m dobbeltsidig- og 100 m aluminiumstape
- Byggehøyde 8 mm
- Densitet - tetthet 265 kg/m³
- Trykkfasthet >450 kPa
- Trinnlydsdemping -19 dB
- U-verdi: 6.6 W/(m²K)
- Godkjent med ØS 30-21L 8W/m varmekabel
- Alternativ 1, løsningen gir ca 48W/m²
- Alternativ 2, løsningen gir ca 60W/m²
- Vekt pr 3 m² pakke 7,6 kg
- Vekt pr 10 m² pakke 25 kg
- Vekt pr 20 m² pakke 54 kg inkl. pall

BRUKSOMRÅDER:

- Trinnlydsdempende varmegulv for tørre rom med overgulv av heltre, parkett, laminat etc
- Anbefales i alle tørre arealer på fartøy



OBS! Ekstra tape kan kjøpes separat ved behov.

Velg varmekabel

| Romstr. m ² ved ca. 48W/m ² | Romstr. m ² ved ca. 60W/m ² | El.nr. | Beskrivelse | Effekt W | Lengde m |
|--|--|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| 0,9 | 0,7 | 10 372 15 | Toleder ØS 30-21L 44W | 44 | 6 |
| 1,3 | 1,0 | 10 372 16 | Toleder ØS 30-21L 60W | 60 | 8 |
| 1,6 | 1,2 | 10 372 17 | Toleder ØS 30-21L 75W | 75 | 10 |
| 2,3 | 1,8 | 10 372 18 | Toleder ØS 30-21L 110W | 110 | 15 |
| 3,1 | 2,4 | 10 372 19 | Toleder ØS 30-21L 150W | 150 | 20 |
| 3,9 | 3,1 | 10 372 20 | Toleder ØS 30-21L 190W | 190 | 25 |
| 4,7 | 3,7 | 10 372 21 | Toleder ØS 30-21L 225W | 225 | 30 |
| 5,5 | 4,3 | 10 372 22 | Toleder ØS 30-21L 260W | 260 | 35 |
| 6,3 | 4,9 | 10 372 23 | Toleder ØS 30-21L 300W | 300 | 40 |
| 7,0 | 5,5 | 10 372 24 | Toleder ØS 30-21L 340W | 340 | 45 |
| 7,8 | 6,1 | 10 372 25 | Toleder ØS 30-21L 375W | 375 | 50 |
| 9,4 | 7,3 | 10 372 26 | Toleder ØS 30-21L 450W | 450 | 60 |
| 11,0 | 8,5 | 10 363 65 | Toleder ØS 30-21L 525W | 525 | 70 |
| 12,5 | 9,8 | 10 372 27 | Toleder ØS 30-21L 600W | 600 | 80 |
| 14,0 | 11,0 | 10 363 66 | Toleder ØS 30-21L 675W | 675 | 90 |
| 16,4 | 12,8 | 10 372 28 | Toleder ØS 30-21L 790W | 790 | 105 |
| 18,8 | 14,6 | 10 363 67 | Toleder ØS 30-21L 900W | 900 | 120 |
| 21,0 | 16,5 | 10 372 29 | Toleder ØS 30-21L 1015W | 1015 | 135 |
| 24,2 | 18,9 | 10 363 68 | Toleder ØS 30-21L 1165W | 1165 | 155 |
| 29,0 | 22,6 | 10 363 69 | Toleder ØS 30-21L 1390W | 1390 | 185 |

Lamiflex

| El.nr. | Beskrivelse |
|------------|--------------------------------------|
| 10 367 58 | Lamiflex 3 m ² inkl tape |
| 10 367 67* | Lamiflex 10 m ² inkl tape |
| 10 367 66 | Lamiflex 20 m ² inkl tape |

*NB! Kommer høsten 2021.

| El.nr. | Beskrivelse | Lengde m |
|-----------|-------------------|----------|
| 10 367 88 | Aluminiumstape | 25 m |
| 10 367 89 | Dobbeltsidig tape | 5 m |

