

DEFROST PIPE

DEFROST PIPE 30

Kontakt
Varmekabel
varme@nexans.com

Nexans ref.: 10174811

El. nummer: 1037305

GTIN (EAN 13): 7045210028737

Selvbegrensende varmekabel for frostsikring og andre lavtemperaturapplikasjoner.

BESKRIVELSE

DEFROST PIPE er en selvbegrensende varmekabel for forstbeskyttelse og temperaturvedlikehold av rør og tanker i boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

EGENSKAPER:

- Regulerer avgitt varme i forhold til rørtemperatur.
- Kan kappes i vilkårlige lengder.
- Overoppheter ikke, selv ved overlapping.

Ex rating: II 2G Ex e II T6 II 2D Ex tD A21 Tmax 80 °C



EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Leder fleksibilitet	Flertrådet
Ledermateriale	Forniklet kobber
Isolasjon	Tverrbundet polyolefin
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyolefin
Kappefarge	Grå

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	9,1 kg/100m
Ledertverrsnitt	1,23 mm ²
Høyde	5,5 mm
Bredde	13,6 mm

Elektriske egenskaper

Skjermmotstand	18,2 Ohm/km
Driftsspenning (V)	230 V

Bruksegenskaper

Output at 10°C	30 W/m
----------------	--------



Leder fleksibilitet
Flertrådet



Min. installasjonstemperatur
-45 °C



Operation bending rad.
25 mm

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

DEFROST PIPE

DEFROST PIPE 30

Kontakt
Varmekabel
varme@nexans.com

Bruksegenskaper

Maksimal installasjonslengde	113 m
Min. installasjonstemperatur	-45 °C
Bøyeradius v/ installasjon	25 mm
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Forpakning	Trommel



Leder fleksibilitet
Flertrådet



Min. installasjonstemperatur
-45 °C



Operation bending rad.
25 mm

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 2 / 2