

## PFXP 300/500 V Installasjonskabel med kobberleder

**PFXP 500V 3G4**

A05VV-R

Nexans ref.: 10260421

El. nummer: 1037390

GTIN (EAN 13): 7045210079029

Dobbeltisolert installasjonskabel med kobberleder

### Beskrivelse

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk, men kabelen anbefales ikke forlagt i bakken (i rør) eller direkte i jord. Ytre kappe av UV-resistent PVC.



### Standarder

**Internasjonal** IEC 60332-1**Norsk** NEK 535Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
300 / 500 VMax. conductor temp. in  
service  
70 °CRoHS-godkjent  
JaFlammehemmende  
Ja

## PFXP 300/500 V Installasjonskabel med kobberleder

PFXP 500V 3G4

Nexans ref.: 10260421

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Dimensjonsegenskaper	
Vekt (ca.)	26,8 kg/100m
Nominell ytre diameter	12,0 mm
Lederdiameter	2,2 mm
Antall ledere	3
Ledertverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Antall enkelt tråder	7
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	500 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja