

RKK 1kV



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge.

Bruksområde

PVC-isolert koblingsledning med maks 70°C driftstemperatur. Metermerket ledning som er spolet på snelle og opphengt inne i eske. Forbindelseskabel foran jordfeilbryter i IT-nett skal være i klasse II utførelse. Målesløyfen må dermed være utført med denne dobbelisolerte koblingsledningen.

Dobbelisolert koblingsledning Mangetrådet

Max ledertemperatur: 70 °C
Driftsspenning U₀/U: 0,6/1kV

CENELEC: N1VV-K

Normer

Konstruksjon: CENELEC HD 21.3
IEC 60227-3

Flammehemmende: IEC 60332-1

Halogenfri: Nei



| Oppbygging | |
|---------------|---|
| Leder | Mangetrådet rund kobber, klasse 5 ihht IEC 60228 |
| Isolasjon | PVC |
| Kappe | PVC |
| Farge | Sort |
| Merking | Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking og produksjonsår. |
| Leveringsform | Trekk & Kapp |

| Tverrsnitt mm ² | Leder type (*) | Ytre diameter mm | Vekt pr 1000 m ca. kg | Brann- energi MJ/km | Art. Nr. | GTIN Nr. | El nr | DoP nr |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------|--------|
| 10 | MR | 8,2±0,8 | 143 | | 20075689 | 7021521749608 | 1050800 | N/A |
| 16 | MR | 9,3±0,8 | 200 | | 20075627 | 7021521749615 | 1050801 | N/A |

MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.