

**N-LINE® PN i rør****N-LINE PN 3G1,5 16-100**

H07V-R

Nexans ref.: 10211501

El. nummer: 1051903

GTIN (EAN 13): 7045210065503

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

**Beskrivelse**

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

**Fargekombinasjoner:**

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;  
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
450 / 750 VMax. conductor temp. in  
service  
70 °CRoHS conform  
JaFlammehemmende  
IEC 60332-1

**N-LINE® PN i rør**
**N-LINE PN 3G1,5 16-100**
**Nexans ref.: 10211501**
**Egenskaper**

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Farge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Farger
Dimensjonsegenskaper	
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Lederdiameter	1,6 mm
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Rørdiameter	16 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1


 Blyfri  
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
450 / 750 V

 Max. conductor temp. in  
service  
70 °C

 RoHS conform  
Ja

 Flammehemmende  
IEC 60332-1