

N-LINE® PN i rør**N-LINE PN 3G2,5 16-100**

H07V-R

Nexans ref.: 10211554

El. nummer: 1051906

GTIN (EAN 13): 7045210065534

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

Beskrivelse

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

Fargekombinasjoner:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

N-LINE® PN i rør

N-LINE PN 3G2,5 16-100
Nexans ref.: 10211554

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Farge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Farger
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Rørdiameter	16 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
U₀/U
450 / 750 V

Max. conductor temp.in
service
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
IEC 60332-1