

**N-LINE® PN i rør****N-LINE PN 4G2,5 20-50**

H07V-R

Nexans ref.: 10211555

El. nummer: 1051909

GTIN (EAN 13): 7045210065541

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

**Beskrivelse**

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.

**Fargekombinasjoner:**

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;  
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>o</sub>/U  
450 / 750 VMax. conductor temp. in  
service  
70 °CRoHS conform  
JaFlammehemmende  
IEC 60332-1

**N-LINE® PN i rør**
**N-LINE PN 4G2,5 20-50**
**Nexans ref.: 10211555**
**Egenskaper**

| Konstruksjonsegenskaper                 |                       |
|---|-----------------------|
| Ledertype                               | Flertrådet, rund      |
| Blyfri                                  | Ja                    |
| Farge                                   | Hvit                  |
| Isolasjon                               | Polyvinylklorid - PVC |
| Ledermateriale                          | Glødd kobber          |
| Ledermerking                            | Farger                |
| Dimensjonsegenskaper                    |                       |
| Lederdiameter                           | 2,0 mm                |
| Ledertverrsnitt                         | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Nominell ytre diameter                  | 3,6 mm                |
| Rørdiameter                             | 20 mm                 |
| Elektriske egenskaper                   |                       |
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 450 / 750 V           |
| Bruksegenskaper                         |                       |
| Lengde                                  | 50 m                  |
| Maks. tillatt ledertemperatur           | 70 °C                 |
| RoHS conform                            | Ja                    |
| Flammehemmende                          | IEC 60332-1           |


 Blyfri  
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
450 / 750 V

 Max. conductor temp. in  
service  
70 °C

 RoHS conform  
Ja

 Flammehemmende  
IEC 60332-1