

N-LINE® PN i rør (prosjekt/snelle)

N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-100

H07V-R

Nexans ref.: 10211565**El. nummer: 1051920****GTIN (EAN 13): 7045210065633**

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør - På trommel/snelle

Beskrivelse

N-LINE PN i rør for skjult anlegg.

N-LINE® ferdigtrukket PN i rør. Produktet leveres på en plasttrommel eller snelle. Prosjektversjon i lengder opptil 300 meter kan leveres på forespørsel.

Rørene tilfredsstiller kravene for nedstøping.



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1

Norsk NEK-HD 21.3

N-LINE® PN i rør (prosjekt/snelle)**N-LINE Prosjekt PN 3G2,5 16-100****Nexans ref.: 10211565****Egenskaper****Dimensjonsegenskaper**

Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Rørdiameter	16 mm

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1