

N-LINE® PN i rør**N-LINE PN 3G6 20-50**

H07V-R

Nexans ref.: 10220952

El. nummer: 1051921

GTIN (EAN 13): 7045210067354

Ferdigtrukket PN i korrugerte plastrør

Beskrivelse

N-Line PN i rør for skjult anlegg. N-Line er ferdigtrukne PN-ledere i korrugerte PP-rør for rask og enkel installasjon. N-Line er pakket i en spesialutviklet brukervennlig snelle-eske som forenkler installasjonsarbeidet betraktelig. PN-lederene er de samme PN-JetLine lederne som også finnes i PN JetSet.

Rørene tilfredsstillere kravene for nedstøping.

Fargekombinasjoner:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

5-leder: Brun - blå - svart - grå - gul/grønn

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

N-LINE® PN i rør
N-LINE PN 3G6 20-50
Nexans ref.: 10220952
Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Flertrådet, rund
Blyfri	Ja
Farge	Hvit
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Farger
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	3,0 mm
Nominell ytre diameter	4,6 mm
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Rørdiameter	20 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Lengde	50 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 V

 Max. conductor temp. in
service
70 °C

 RoHS conform
Ja

 Flammehemmende
IEC 60332-1