

## 03 Kopplingskablar

### RK (H07V-K)

nkt cables <HAR> H07V-K

#### Användning

<b>Användning</b>	Förläggning i rör samt vid montering där särskilt böjlig ledning erfordras
<b>Ledartemperatur</b>	Max. 70°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 160°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C
<b>Förläggningstemperatur</b>	Min. 5°C

#### Konstruktion

<b>Ledare</b>	Mångtrådig glödgad koppar
<b>Isolering</b>	Blyfri PVC

#### Teknik

<b>Certifikat</b>	<HAR>
<b>Standard</b>	SS 424 02 31-3 HD 21.3
<b>Brandklass</b>	F2
<b>Märkspänning</b>	450/750 V
<b>Provspänning</b>	2,5 kV AC
<b>CE-överensstämmelse</b>	Lågspänningsdirektivet

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare	Leverans	Ytter- diameter nom.	Ca. vikt
	mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg pr. km
03 183 62	1X1,5	Ljusblå	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 63	1X1,5	Ljusblå	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 82	1X1,5	Brun	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 83	1X1,5	Brun	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 87	1X1,5	Brun	0,26	Box 1800	2,8	18
03 183 12	1X1,5	Vit	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 13	1X1,5	Vit	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 17	1X1,5	Vit	0,26	Box 1800	2,8	18
03 183 42	1X1,5	Ljusgrå	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 43	1X1,5	Ljusgrå	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 02	1X1,5	Orange	0,26	Rg 100	2,8	18

## 03 Kopplingskablar

### RK (H07V-K)

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare	Leverans	Ytter- diameter nom.	Ca. vikt
	mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg pr. km
03 183 32	1X1,5	Röd	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 33	1X1,5	Röd	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 22	1X1,5	Svart	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 23	1X1,5	Svart	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 27	1X1,5	Svart	0,26	Box 1800	2,8	18
03 183 72	1X1,5	Blå	0,26	Box 1800	2,8	18
03 183 92	1G1,5	Grön/gul	0,26	Rg 100	2,8	18
03 183 93	1G1,5	Grön/gul	0,26	Bobin 300	2,8	18
03 183 97	1G1,5	Grön/gul	0,26	Box 1800	2,8	18
03 184 72	1X2,5	Blå	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 77	1X2,5	Blå	0,26	Box 700	3,4	28
03 184 63	1X2,5	Ljusblå	0,26	Bobin 200	3,4	28
03 184 82	1X2,5	Brun	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 12	1X2,5	Vit	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 17	1X2,5	Vit	0,26	Box 700	3,4	28
03 184 02	1X2,5	Orange	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 32	1X2,5	Röd	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 33	1X2,5	Röd	0,26	Bobin 200	3,4	28
03 184 22	1X2,5	Svart	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 23	1X2,5	Svart	0,26	Bobin 200	3,4	28
03 184 27	1X2,5	Svart	0,26	Box 700	3,4	28
03 184 43	1X2,5	Grå	0,26	Bobin 200	3,4	28
03 184 92	1G2,5	Grön/gul	0,26	Rg 100	3,4	28
03 184 93	1G2,5	Grön/gul	0,26	Bobin 200	3,4	28
03 184 97	1G2,5	Grön/gul	0,26	Box 700	3,4	28
03 185 22	1X4	Svart	0,30	Rg 100	3,9	47
03 185 92	1G4	Grön/gul	0,30	Rg 100	3,9	47

## 03 Kopplingskablar

### RK (H07V-K)

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare	Leverans	Ytter- diameter nom.	Ca. vikt
	mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg pr. km
03 185 96	1G4	Grön/gul	0,30	Box 1000	3,9	47
03 186 32	1X6	Röd	0,30	Ks 100	4,5	67
03 186 22	1X6	Svart	0,30	Ks 100	4,5	67
03 186 92	1G6	Grön/gul	0,30	Ks 100	4,5	67
03 186 72	1X6	Blå	0,30	Ks 100	4,5	67
03 186 82	1X6	Brun	0,30	Ks 100	4,5	67
03 187 22	1X10	Svart	0,41	Rg 100	6,4	115
03 187 26	1X10	Svart	0,41	Tr 1000	6,4	115
03 187 32	1X10	Röd	0,41	Rg 100	6,4	115
03 187 72	1X10	Blå	0,41	Rg 100	6,4	115
03 187 82	1X10	Brun	0,41	Rg 100	6,4	115
03 187 86	1X10	Brun	0,41	Tr 1000	6,4	115
03 187 66	1X10	Ljusblå	0,41	Tr 1000	6,4	115
03 187 92	1G10	Grön/gul	0,41	Rg 100	6,4	115
03 187 96	1G10	Grön/gul	0,41	Tr 1000	6,4	115
03 188 22	1X16	Svart	0,41	Rg 100	7,0	180
03 188 26	1X16	Svart	0,41	Tr 1000	7,0	180
03 188 72	1X16	Blå	0,41	Rg 100	7,0	180
03 188 66	1X16	Ljusblå	0,41	Tr 1000	7,0	180
03 188 82	1X16	Brun	0,41	Rg 100	7,0	180
03 188 86	1X16	Brun	0,41	Tr 1000	7,0	180
03 188 32	1X16	Röd	0,41	Rg 100	7,0	180
03 188 92	1G16	Grön/gul	0,41	Rg 100	7,0	180
03 188 96	1G16	Grön/gul	0,41	Tr 1000	7,0	180
03 305 11	1X25	Svart	0,41	Rg 50	9,2	289
03 305 12	1X25	Svart	0,41	Rg 100	9,2	289
03 305 16	1X25	Svart	0,41	Tr 1000	9,2	289

## 03 Kopplingskablarna

### RK (H07V-K)

E-nr	Ledarantal och area	Färg	Tråddiameter i ledare	Leverans	Ytter- diameter nom.	Ca. vikt
	mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg pr. km
03 305 22	1X25	Ljusblå	0,41	Rg 100	9,2	289
03 305 26	1X25	Ljusblå	0,41	Tr 1000	9,2	289
03 305 36	1X25	Brun	0,41	Tr 1000	9,2	289
03 305 42	1G25	Grön/gul	0,41	Rg 100	9,2	289
03 305 46	1G25	Grön/gul	0,41	Tr 1000	9,2	289
03 305 61	1X35	Svart	0,41	Rg 50	10,7	384
03 305 62	1X35	Svart	0,41	Rg 100	10,7	384
03 305 65	1X35	Svart	0,41	Tr 500	10,7	384
03 305 86	1X35	Brun	0,41	Tr 1000	10,7	384
03 305 76	1X35	Ljusblå	0,41	Tr 1000	10,7	384
03 305 92	1G35	Grön/gul	0,41	Rg 100	10,7	384
03 305 95	1G35	Grön/gul	0,41	Tr 500	10,7	384
03 306 11	1X50	Svart	0,41	Rg 50	12,8	564
03 306 12	1X50	Svart	0,41	Rg 100	12,8	564
03 306 15	1X50	Svart	0,41	Tr 500	12,8	564
03 306 35	1X50	Brun	0,41	Tr 500	12,8	564
03 306 25	1X50	Ljusblå	0,41	Tr 500	12,8	564
03 306 42	1G50	Grön/gul	0,41	Rg 100	12,8	564
03 306 45	1G50	Grön/gul	0,41	Tr 500	12,8	564
03 306 65	1X70	Svart	0,51	Tr 500	14,3	760
03 306 85	1X70	Brun	0,51	Tr 500	14,3	760
03 306 75	1X70	Ljusblå	0,51	Tr 500	14,3	760
03 306 95	1G70	Grön/gul	0,51	Tr 500	14,3	760
03 307 15	1X95	Svart	0,51	Tr 500	17,2	1020
03 307 35	1X120	Svart	0,51	Tr 500	19,0	1270
03 307 55	1X120	Brun	0,51	Tr 500	19,0	1270
03 307 45	1X120	Ljusblå	0,51	Tr 500	19,0	1270

## 03 Kopplingskablarn

### RK (H07V-K)

E-nr	Ledarantal och area mm <sup>2</sup>	Färg	Tråddiameter i ledare mm	Leverans m	Ytter- diameter nom. mm	Ca. vikt kg pr. km
03 307 65	1G120	Grön/gul	0,51	Tr 500	19,0	1270
03 308 15	1X150	Svart	0,51	Tr 500	21,6	1590
03 308 65	1X240	Svart	0,51	Tr 500	26,9	2515