

PR Pluss 300/500 V i Bøtte

PR PLUS 500V 2x2,5/2,5 B2 75m

NO-N05VA5VH2-U

Nexans ref.: 10175488**El. nummer: 1060401****GTIN (EAN 13): 7045210056716**

Husinstallasjonskabel til fast opplegg

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstrømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bøtte.

Om Bøtta:

Bøtte-emballasjen består av en plastspole i en plastbøtte. Denne emballasjeformen er utviklet i samarbeid med norske elektromontører, og er designet spesielt med hensyn på brukervennlighet. Kabelen lar seg lett trekke ut og spole tilbake igjen. I tillegg beskytter emballasjen kabelen effektivt mot støv, skitt og fukt. Både bøtta og spolen er laget av polypropylen (PP), noe som gjør den miljøvennlig og enkel å resirkulere. All kabel som leveres i Bøtte er metermerket.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1**Norsk** NEK 535Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

PR Pluss 300/500 V i Bøtte

PR PLUS 500V 2x2,5/2,5 B2 75m

Nexans ref.: 10175488

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Polyetylen - PE
Ledertype	Entrådet, rund
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ledermateriale	Glødd kobber
Kapfefarge	Hvit

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,8 mm
Antall ledere	2
Nominell ytre diameter	9,2 mm
Vekt (ca.)	12,4 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

 Max. conductor temp. in
service
70 °C

 RoHS conform
Ja

 Flammehemmende
IEC 60332-1