

## PFXP 300/500V Installasjonskabel i Bøtte

**PFXP 500V 3G1,5 B2 70m****Nexans ref.: 10166452****EI. nummer: 1060410****GTIN (EAN 13): 7045210056860**

Installasjonskabel med kobberleder

### Beskrivelse

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk.



### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
IEC 60332-1**Norsk** NEK 535Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
300 / 500 VFlammehemmende  
JaMax.conductor temp.in  
service  
70 °CRoHS conform  
Ja

## PFXP 300/500V Installasjonskabel i Bøtte

**PFXP 500V 3G1,5 B2 70m**
**Nexans ref.: 10166452**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Hvit
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,6 mm
Nominell ytre diameter	9,1 mm
Antall ledere	3
Antall enkelt tråder	7
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	13,2 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Flammehemmende	Ja
Lengde	70 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja


 Blyfri  
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
300 / 500 V

 Flammehemmende  
Ja

 Max.conductor temp.in  
service  
70 °C

 RoHS conform  
Ja