

PFXP 300/500V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 3G2,5 B2 50**Nexans ref.: 10166453****El. nummer: 1060411****GTIN (EAN 13): 7045210056877**

Installasjonskabel med kobberleder

Beskrivelse

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1**Norsk** NEK 535Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 VFlammehemmende
JaMax. conductor temp.in
service
70 °CRoHS conform
Ja

PFXP 300/500V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 3G2,5 B2 50
Nexans ref.: 10166453

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kappefarge	Hvit
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	2,0 mm
Nominell ytre diameter	10,5 mm
Antall ledere	3
Antall enkelt tråder	7
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt (ca.)	19,1 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer U _o /U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Flammehemmende	Ja
Lengde	50 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 V

 Flammehemmende
Ja

 Max.conductor temp.in
service
70 °C

 RoHS conform
Ja