

PFXP 300/500V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 4G1,5 B2 50
Nexans ref.: 10190832
El. nummer: 1060412
GTIN (EAN 13): 7045210059915

Installasjonskabel med kobberleder

Beskrivelse

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535


Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V



Flammehemmende
Ja



Max.conductor temp.in
service
70 °C



RoHS conform
Ja

PFXP 300/500V Installasjonskabel i Bøtte

PFXP 500V 4G1,5 B2 50
Nexans ref.: 10190832

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kapfefarge	Hvit
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,6 mm
Nominell ytre diameter	9,8 mm
Antall ledere	3
Antall enkelt tråder	7
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt (ca.)	15,5 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U _o /U	300 / 500 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	Ja
Lengde	50 m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 V

Flammehemmende
Ja

Max.conductor temp.in
service
70 °C

RoHS conform
Ja