

FKX 90 Downlightkabel

FKX 90 2x1,5 DOWNLIGHT B2 150

H05V2V2H2-R

Nexans ref.: 10189491
El. nummer: 1060415
GTIN (EAN 13): 7045210059700

Kabel for downlightanlegg med lederisolasjon og ytre kappe av blyfri PVC for maksimal driftstemperatur 90 °C

Beskrivelse

FKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Kabelen er tilgjengelig i variantene 2x1,5 og 2x2,5 mm², og er en dobbelisolert kabel som tåler en kontinuerlig ledertemperatur på 90 °C.

FKX 90 er dermed mer motstandsdyktig mot de temperaturer som kan oppstå i downlightanlegg enn tradisjonelle PVC-isolerte kabler.

Kabelen leveres i bøtte og er metermerket



Standarder

Norsk SS 424 02 31-12

Blyfri
Ja

Halogenfri
Nei

Normert spenning i 3 fase
systemer U_o/U
300 / 500 V

Flammehemmende
Ja

Operating temp.
range
0 .. 90 °C

Max. conductor temp. in
service
90 °C

RoHS conform
Ja

FKX 90 Downlightkabel

FKX 90 2x1,5 DOWNLIGHT B2 150
Nexans ref.: 10189491

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Kapfefarge	Hvit
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Halogenfri	Nei
Dimensjonsegenskaper	
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,7 mm
Diameter over isolert leder	3,0 mm
Antall ledere	2
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,8 mm
Høyde	4,6 mm
Bredde	7,5 mm
Vekt (ca.)	6,3 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Lengde	150 m
Flammehemmende	Ja
Driftstemperatur område	0 .. 90 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	90 °C
RoHS conform	Ja
Forpakning	Reel in a box


Blyfri
Ja

Halogenfri
Nei

Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
300 / 500 V

Flammehemmende
Ja

Operating temp.
range
0 .. 90 °C

Max. conductor temp. in
service
90 °C

RoHS conform
Ja