

## PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

**PN 750V 2,5 Grå B1 200m**

H07V-R

**Nexans ref.: 10175982****El. nummer: 1060426****GTIN (EAN 13): 7045210056815**

Plastisolert koblingsledning

### Beskrivelse

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg.



### Standarder

**Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;  
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri  
JaMax. conductor temp. in service  
70 °CRoHS conform  
JaFlammehemmende  
Ja

## PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

**PN 750V 2,5 Grå B1 200m**
**Nexans ref.: 10175982**

### Egenskaper

#### Konstruksjonsegenskaper

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kapfefarge     | Grå                   |
| Ledertype      | Flertrådet, rund      |
| Ledermateriale | Glødd kobber          |
| Isolasjon      | Polyvinylklorid - PVC |
| Blyfri         | Ja                    |

#### Dimensjonsegenskaper

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Antall ledere          | 1                   |
| Antall enkelt tråder   | 7                   |
| Lederdiameter          | 2,0 mm              |
| Ledertverrsnitt        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (ca.)             | 3,3 kg/100m         |
| Nominell ytre diameter | 3,6 mm              |

#### Bruksegenskaper

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lengde                        | 200 m |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 70 °C |
| RoHS conform                  | Ja    |
| Flammehemmende                | Ja    |


Blyfri  
Ja

Max.conductor temp.in service  
70 °C

RoHS conform  
Ja

Flammehemmende  
Ja