

PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

PN 750V 4 Blå B1 150m

H07V-R

Nexans ref.: 10166686

El. nummer: 1060432

GTIN (EAN 13): 7045210055528

Plastisolert koblingsledning

Beskrivelse

Isolert leder til inntrekking i rør for skjult opplegg.



Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaMax. conductor temp. in service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
Ja

PN 750 V Plastisolert koblingsledning i bøtte

PN 750V 4 Blå B1 150m

 Nexans ref.: 10166686

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

| | |
|----------------|-----------------------|
| Kappefarge | Blå |
| Ledertype | Flertrådet, rund |
| Ledermateriale | Glødd kobber |
| Isolasjon | Polyvinylklorid - PVC |
| Blyfri | Ja |

Dimensjonsegenskaper

| | |
|------------------------|-------------------|
| Antall ledere | 1 |
| Antall enkelt tråder | 7 |
| Lederdiameter | 2,5 mm |
| Ledertverrsnitt | 4 mm ² |
| Nominell ytre diameter | 4,1 mm |
| Vekt (ca.) | 4,7 kg/100m |

Bruksegenskaper

| | |
|-------------------------------|-------|
| Lengde | 150 m |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 70 °C |
| RoHS conform | Ja |
| Flammehemmende | Ja |


 Blyfri
 Ja

 Max. conductor temp.in service
 70 °C

 RoHS conform
 Ja

 Flammehemmende
 Ja