

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 50 G/G TR

Kontakt

Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans ref.: 10022702

El. nummer: 1066644

GTIN (EAN 13): 7045210017656

Plastisolert koblingsledning

BESKRIVELSE

Til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.

Se også vårt sortiment av PN i bøtte:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html



STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
450 / 750 V



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 50 G/G TR

Kontakt
Installasjonskabel
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Gul/grønn
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Med gul/grønn leder	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkeltråder i leder	7
Lederdiameter	8,7 mm
Nominell ytre diameter	11,5 mm
Vekt (ca.)	47,0 kg/100m
Ledertverrsnitt	50 mm ²
Vekt (ca.)	470 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
-----------------------------------------	-------------

Bruksegenskaper

Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Trommel