

PR Pluss 300/500 V**PR PLUS 500V 2x2,5/2,5 450m**

NO-N05VA5VH2-U

Nexans ref.: 10022175**El. nummer: 1067011****GTIN (EAN 13): 7045210012385**

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstrommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bølge.

**Standarder****Internasjonal** EN 50265;
IEC 60332-1**Norsk** NEK 535Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
Ja

PR Pluss 300/500 V

PR PLUSS 500V 2x2,5/2,5 450m
Nexans ref.: 10022175

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kapfefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,8 mm
Antall ledere	2
Nominell ytre diameter	9,0 mm
Vekt (ca.)	12,4 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Engangstrømmel E400


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

Max. conductor temp.in
service
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
Ja