

PFSP 1kV med kobberleder

PFSP 1kV 2x1,5/1,5 50m

NO-N1VA5V-U

Nexans ref.: 10021734

El. nummer: 1067030

GTIN (EAN 13): 7045210007978

Installasjons- og jordkabel med kobberleder

Beskrivelse

Anbefalt brukt innendørs i alle slags rom, utendørs samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kan benyttes i alle lavspentsystemer, dvs. 230V, 400V og 690V.

Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN).



Standarder

Internasjonal
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase
systemer U_o/U
0.6/1 kVBøyeradius forhold v/
installasjon
8 (xD)Flammehemmende
JaMaks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °CRoHS conform
Ja

PFSP 1kV med kobberleder

PFSP 1kV 2x1,5/1,5 50m

 Nexans ref.: 10021734

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Fyllkappemateriale	Ekstrudert
Kappefarge	Grå
Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Farger
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	1,5 mm ²
Lederdiameter	1,4 mm
Nominell ytre diameter	9,8 mm
Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Vekt (ca.)	14,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Bøyeradius forhold v/ installasjon	8 (xD)
Flammehemmende	Ja
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja

Product image: PFSP 0,6-1 kV



Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer U₀/U
0.6/1 kV

 Bøyeradius forhold v/
installasjon
8 (xD)

 Flammehemmende
Ja

 Maks. Kontinuerlig ledertemperatur
70 °C

 RoHS conform
Ja