

PFSP 0,6/1 kV med kobberleder

PFSP 1kV 2x10/10 TR

NO-N1VCV-R

Nexans ref.: 10021706

El. nummer: 1067048 (1016524)

GTIN (EAN 13): 7045210007695

Installasjons- og jordkabel med kobberleder

Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle typer rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

Tetting av kabeltammer: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltammer tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1



Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase
systemer U_o/U
0,6/1 kV



Bøyeradius forhold v/
installasjon
8 (xD)



Flammehemmende
Ja



Maks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

PFSP 0,6/1 kV med kobberleder

PFSP 1kV 2x10/10 TR

Nexans ref.: 10021706

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Fyllkappemateriale	Lapped inner covering
Kappefarge	Grå
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Colours
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Skjerm	Kobbertråder
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	10 mm ²
Lederdiameter	3,9 mm
Nominell ytre diameter	18,0 mm
Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	10 mm ²
Vekt (ca.)	49,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Bøyeradius forhold v/installasjon	8 (xD)
Flammehemmende	Ja
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja

Product image: PFSP 0,6-1 kV



Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.