

## PFSP 1kV med kobberleder

**PFSP 1kV 4x4/4 TR**

NO-N1VA5V-U

Nexans ref.: 10021725

El. nummer: 1067057

GTIN (EAN 13): 7045210007886

Installasjons- og jordkabel med kobberleder

### Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle typer rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

Tetting av kabeltammer: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltammer tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.



### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase  
systemer U<sub>o</sub>/U  
0.6/1 kVBøyeradius forhold v/  
installasjon  
8 (xD)Flammehemmende  
JaMaks. Kontinuerlig  
ledertemperatur  
70 °CRoHS conform  
Ja

## PFSP 1kV med kobberleder

PFSP 1kV 4x4/4 TR  
 Nexans ref.: 10021725

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Fyllkappemateriale	Ekstrudert
Kappefarge	Grå
Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Farger
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Lederdiameter	2,2 mm
Nominell ytre diameter	15,0 mm
Antall ledere	4
Ledertverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	41,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Bøyeradius forhold v/ installasjon	8 (xD)
Flammehemmende	Ja
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja

Product image: PFSP 0,6-1 kV



### Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.



Blyfri  
Ja



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
0.6/1 kV



Bøyeradius forhold v/  
installasjon  
8 (xD)



Flammehemmende  
Ja



Maks. Kontinuerlig ledertemperatur  
70 °C



RoHS conform  
Ja