

PFSP 1kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 3x95A/35

NO-N1VCV-AS

Nexans ref.: 10021741**EI. nummer:** 1067092 (tidligere 1016025)**GTIN (EAN 13):** 7045210008043

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle slags rom samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermer er dimensjonert slik at den tilfredsstillende kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

Tetting av kabeltampere: Hvis kablet kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltampere tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.



Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer U_0/U
0.6/1 kVFlammehemmende
JaMax. conductor temp. in service
70 °C

PFSP 1kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 3x95A/35
Nexans ref.: 10021741

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Lederform	Sektorformet, flertrådet
Ledermateriale	Aluminium
Ledermerking	Farger
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Kappefarge	Grå
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	35 mm ²
Nominell ytre diameter	36,0 mm
Antall ledere	3
Sektor høyde	9,3 mm
Antall enkelt tråder	19
Ledertverrsnitt	95 mm ²
Vekt (ca.)	182,0 kg/100m
Sektor bredde	15 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Flammehemmende	Ja
Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
0.6/1 kV

 Flammehemmende
Ja

 Max. conductor temp.in service
70 °C