

PFSP 1kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 3x240A/70

NO-N1VCV-AS

Nexans ref.: 10021743**El. nummer:** 1067094 (tidligere 1016035)**GTIN (EAN 13):** 7045210008067

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle slags rom, utendørs samt i jord uten ekstra beskyttelse. Kan benyttes i alle lavspent-systemer, dvs. 230V, 400V og 690V.

Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).



Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer U_0/U
0.6/1 kVFlammehemmende
JaMax.conductor temp.in service
70 °C

PFSP 1kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 3x240A/70
Nexans ref.: 10021743

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Lederform	Sektorformet, flertrådet
Ledermateriale	Aluminium
Ledermerking	Farger
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Kapfefarge	Grå
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	70 mm ²
Nominell ytre diameter	51,6 mm
Antall ledere	3
Sektor høyde	14,7 mm
Antall enkelt tråder	37
Ledertverrsnitt	240 mm ²
Vekt (ca.)	390,0 kg/100m
Sektor bredde	25 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Flammehemmende	Ja
Lengde	400 m
Forpakning	R20
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer U₀/
U
0.6/1 kV

Flammehemmende
Ja

Max.conductor temp.in service
70 °C