

PFXP 0.6/1kV med kobberleder

PFXP 1kV 4G25

NO-N1VV-R

Nexans ref.: 10022220**EI. nummer:** 1067622 (1019122)**GTIN (EAN 13):** 7045210012835

installasjonskabel med kobberleder

Beskrivelse

Industrikabel, for kabelbroer og for inntrekking i kanaler og rør. Tillatt forlagt direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Kan også benyttes i ikke eksplosjons-farlige gruver og tunneler. Anbefales utendørs på vegg hvor kableen ikke utsettes for slag eller støt.

Kableen er dobbeltisolert og kan derfor benyttes som inntakskabel forlagt direkte i jord. Men da med ekstra beskyttelse i form av plater, dekkbord etc.

*Fyllkappe :**Ekstrudert indre kappe.*

Standarder

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri
JaMax. conductor temp. in service
70 °C

PFXP 0.6/1kV med kobberleder

PFXP 1kV 4G25
Nexans ref.: 10022220

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Lys grå
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe eller båndering
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	24,7 mm
Antall ledere	4
Ledertverrsnitt	25 mm ²
Vekt (ca.)	146,0 kg/100m
Lederdiameter	6,0 mm
Antall enkelt tråder	7

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.Kabelen er metermerket.


 Blyfri
 Ja

 Max. conductor temp.in service
 70 °C