



PFK signalkabel




Multikabel

Innendørs bruk

Mangetrådet leder: 0,5 mm²

Selvslukkende

Fleksibel signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosesskontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høyttalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De mangetrådete lederne er fortinnet, isolert med PVC og snodd under felles kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.



Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall ledere	Kappe Materiale	Leder dimensjon (mm ²)	Antall tråder x diameter (mm)	Isolasjons diameter mm.	Kabeldiameter (mm)	Vekt (kg/km)
2	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	5.6	32
4	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	6.5	52
6	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	7.5	73
8	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	8.0	90
12	PVC	0.50	16x0.20 KGT	1,87 PVC	9.5	122

KGT= Kobber, glødet og fortinnet

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius Temperaturområde under installasjon Maks trekraft under installasjon	6 x D 0°C til +70°C 25N x ant. ledere	Brannklassifisering CE merking	IEC 60332-1 LVD
---	---	---	--------------------

Elektriske data

DC-Resistans , sløyfe	71 ± 3 ohm/km	Maksimal driftspenning , AC	440 V/1600 Hz
Kapasitans nominelt	105 nF/km	Spenningsstest	2000 V
		Maksimal belastning , strøm	2.5 A

Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Farge, RAL nr.	Leveringslengde	EAN-nr.	El.nr.
PFK 2x0.50 mm ²	Grå 7035	S100m	7021527430210	1090322
PFK 4x0.50 mm ²	Grå 7035	S100m	7021527430418	1090324
PFK 6x0.50 mm ²	Grå 7035	S100m	7021527430616	1090326
PFK 8x0.50 mm ²	Grå 7035	S100m	7021527430814	1090328
PFK 12x0.50 mm ²	Grå 7035	S100m	7021527431217	1090332

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.