

Autokabel RKUB

Fleksibel koblingsledning, PVC isolert

Konstruksjon

Ledere

Blank kobber, ekstra mangetrådet

Isolasjon

PVC 70°C

Oppbygning

Isolert ledere. Toleder som 8 tallskabel

Bestillingsinformasjon og tekniske data

Se tabell neste side

Elektriske data

Spenningsgrense

Max 100 V

Bruksområde

Koblingsledning for bil/båt



Bestillingsinformasjon og tekniske data

Tverrsnitt mm ² farge	E-nummer	EAN nummer	Isolasjons- tykkelse mm	Ytterdiameter mm	Vekt kg/100m	Standardlengde
0,75 sort	10 973 00	xxxxxxxxxxxxxx	0,4	1,9	1,0	S100
0,75 hvit	10 973 01		0,4	1,9	1,0	S100
0,75 rød	10 973 02		0,4	1,9	1,0	S100
0,75 grønn	10 973 03		0,4	1,9	1,0	S100
0,75 blå	10 973 04		0,4	1,9	1,0	S100
0,75 gul	10 973 05		0,4	1,9	1,0	S100
0,75 grå	10 973 07		0,4	1,9	1,0	S100
0,75 brun	10 973 09		0,4	1,9	1,0	S100
1 sort	10 973 10		0,4	2,0	1,2	S100
1 rød	10 973 12		0,4	2,0	1,2	S100
1,5 sort	10 972 50		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 sort	10 973 20		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 hvit	10 972 51		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 hvit	10 973 21		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 rød	10 972 52		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 rød	10 973 22		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 grønn	10 972 53		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 grønn	10 973 23		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 blå	10 972 54		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 blå	10 973 24		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 gul	10 972 55		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 gul	10 973 25		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 gul/grønn	10 972 56		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 grå	10 972 57		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 grå	10 973 27		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 brun	10 972 59		0,6	2,7	1,7	S50
1,5 brun	10 973 29		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 oransje	10 973 26		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 transparent	10 973 28		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 hvit/blå	10 972 90		0,6	2,7	1,7	S100
1,5 hvit/blå	10 972 91		0,6	2,7	1,7	T500
1,5 violett	10 972 58		0,6	2,7	1,7	S100

De oppgitte verdier er nominelle

Bestillingsinformasjon og tekniske data

Tverrsnitt mm ² farge	E-nummer	EAN-nummer	Isolasjons- tykkelse mm	Ytterdiameter mm	Vekt kg/100m	Standardlengde
2,5 sort	10 972 60	xxxxxxxxxxxxxx	0,6	3,1	2,7	S50
2,5 sort	10 973 30		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 hvit	10 972 61		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 hvit	10 973 31		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 rød	10 972 62		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 rød	10 973 32		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 grønn	10 972 63		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 grønn	10 973 33		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 blå	10 972 64		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 blå	10 973 34		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 gul	10 972 65		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 gul	10 973 35		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 grå	10 972 67		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 grå	10 973 37		0,6	3,1	2,7	S100
2,5 brun	10 972 69		0,6	3,1	2,7	S50
2,5 brun	10 973 39		0,6	3,1	2,7	S100
4 sort	10 972 70		0,7	3,9	4,4	S25
4 sort	10 973 40		0,7	3,9	4,4	S50
4 rød	10 972 72		0,7	3,9	4,4	S25
4 rød	10 973 42		0,7	3,9	4,4	S50
6 sort	10 972 80		0,9	4,8	6,4	S25
6 sort	10 973 50		0,9	4,8	6,4	S50
6 rød	10 972 82		0,9	4,8	6,4	S25
6 rød	10 973 52		0,9	4,8	6,4	S50

De oppgitte verdier er nominelle

Bestillingsinformasjon og tekniske data

Tverrsnitt mm ² farge	E-nummer	EAN-nummer	Isolasjons- tykkelse mm	Ytterdiameter mm	Vekt kg/100m	Standardlengde
2x1,5 sort	10 973 60	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x1,5 hvit	10 973 61		0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x1,5 rød	10 973 62		0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x1,5 grå	10 973 67		0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x1,5 brun	10 973 69		0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x1,5 rød/sort	10 973 63		0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x1,5 sort/brun			0,5	2,6x5,3	3,6	S50
2x2,5 sort	10 973 70		0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x2,5 hvit	10 973 71		0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x2,5 rød	10 973 72		0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x2,5 grå	10 973 77		0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x2,5 brun	10 973 79		0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x2,5 rød/sort	10 973 73		0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x2,5 oransje/sort			0,6	3,2x6,6	5,5	S50
2x4 hvit	10 973 81		0,7	4,0x8,3	8,6	S50
2x4 brun	10 973 89		0,7	4,0x8,3	8,6	S50
2x4 rød/sort	10 973 83		0,7	4,0x8,3	8,6	S50
2x6 hvit	10 973 91		0,9	4,9x10,0	12,8	S50
2x10 hvit	10 973 92		1,3	8,7x17,6	29,0	S50

De oppgitte verdier er nominelle