



## FØRINGSKANAL 30X45mm, Sort

LF3004509011

### Arkitektur

Montasjemåte	Hullstansing
--------------	--------------

### Funksjoner

Kan brukes til brannbeskyttelse (hold funksjon) i henhold til DIN 4102-12	Nei
---	-----

### Connectivity

Tilbehør for montering	Ferdigmonterte koblinger
------------------------	--------------------------

### Kapasitet

Maks antall kabler (Ø 11mm, 50% full)	5
Kabelkapasitet 11mm (3x1,5 eller 3x2,5mm <sup>2</sup> )	5

### Dør beskyttelse

Lokkfasong	Løs
------------	-----

### Materiale

RAL-farge	RAL 9011 - Grafitt svart
Virkestoff	PVC
Materialgruppe	plast
Overflatebehandling	Ubehandlet

### Dimensjoner

Kanalhøyde	30 mm
Lengde	2000 mm
Kanalbredde	45 mm
Hullavstand ved bunnstansing	125 mm

### Installering

Beskyttelsesfilm	Nei
------------------	-----

**Kabel**

Internt tverrsnitt	1010 mm <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

**Levering**

Leveres på rull	Nei
-----------------	-----

**Utstyr**

Antall kammer	1
---------------	---

**Bruk**

Produkttype som overskrift for katalog	Under- og overdel
--	-------------------

**Standard**

Godkjennelse	EN50085-2-1
Europeisk direktiv RoHs	frivillig overensstemmende

**Sikkerhet**

halogenfri	nei
------------	-----

**Bruksforhold**

Arbeidstemperatur	-5/65 °C
-------------------	----------