

## FDV BLAD FOR CENTECH KOBLINGSKLEMMER

### GENERELT

Koblingsklemmer for DIN-skinne 35mm eller fast montering på plate.

Maks 400V AC/DC

Temperaturområde: -45 til +70 grader C.

### FORVALTNING

Fysisk størrelse (bxhxd):

Maks

35mm x 90mm x 35mm

### DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

For tiltrekkingsmomenter, se tabell som følger med produktene. For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.

Levetid (forventet)

30 år

### TILBEHØR

### PRODUKT

CV2080106 Distribusjonsklemme grønn CU 2x25—UT 2x16

CV2080122 Distribusjonsklemme grønn CU 2x35—UT 6x25

CV2080107 Distribusjonsklemme Blå CU 2x25—UT 2x16

CV2080121 Distribusjonsklemme Blå CU 2x35—UT 6x25

CV2080124 Distribusjonsklemme Grå CU 2x25—UT 2x16

CV2080110 Distribusjonsklemme Grå CU 2x35—UT 6x25

CV2080703 Distribusjonsklemme Grå CU 1x10-70—UT 5x16 160A

CV2080702 Distribusjonsklemme Grå CU 1x35-120—UT 2x35 5x16 4x10 250A

CV2080701 Distribusjonsklemme Grå CU 1x95-185—UT 2x35 5x16 4x10 400A