



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Multifix
Produkt navn	Multifix Eco
Produkt eller komponent type	Apparatus box
Applikasjon	Dobbel brett
Antall pr. sett	Sett à 25

### Alternativer

Montering av enhet	Innfelt
Sammensetning av enhet	Adjustable threaded screw ring Beam fixing of steel Deksel Stub with locking tabs of stainless steel
Monteringssupport	Board
Antall kombi stubber	6 stiv Ø 16 mm / 20 mm combi-stub(s)
Antall hull	1 hull
Fargetone	Grå NCS 3500
Materiale	PEHD (polyethylene high density) untreated
Distance between supports	60 mm
Diameter	71 mm
Innvendig dybde	69 mm
Lengde	136 mm
Bredde	71 mm
Dybde	153 mm
Vekt	0.143 kg
Kabelvernsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Rør diameter	20 mm
Forsegling	Uten
Tilkoblinger	Snap-on

### Miljø

standarder	IEC 60670-1
omgivelsestemperatur drift	-25...90 °C
IP-grad	IP20
miljøegenskaper	Halogenfri

### Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1820 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbsp;Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoenalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hetter for misbruk av innværende opplysninger.