



FDV dokument 1223830

Produkt: 1.5 boks høy stender Brann
El-nummer: 1223830
Vareno: EKO07419
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Rød



Produktbeskrivelse:

Flexi+ innfelt 1,5 brannboks, godkjent for brannklassifiserte vegger EI30 eller EI60. Ved montering av bokser på hver side av veggen, skal disse sideforskyves minimum 20 cm sideveis. For EI90 vegger skal boksene forskyves 20cm på samme vegg for å opprettholde brannklassifiseringen. Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner. Hulltagning for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.

Flexi+ innfelt 1,5 boks med 6 løp for 26mm plate. Boksen er påmontert 2 stk utforingsringer 6mm for bruk med dobbelplate. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusseløkk og propper. Ved boring av hull til 1,5 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57) Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

1,5 boksen kan benyttes til alle doble stikkontakter fra ELKO, men må benyttes for å kunne montere ELKO lavtbyggende stikkontakter i RS, Plus eller Option design.

Tekniske spesifikasjoner: Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO, SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 26mm
Kapslingsgrad: IP30
Godkjent for bruk i brannklassifiserte vegger: RISE C900152
Se bruksanvisning og godkjenningssdokument for ytterligere informasjon.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

