

Jordskinneklemmer



Skinneklemmer

For tilkobling av enkjernet eller flertrådet leder til blant annet jordskinne.
NB! Ved tilkobling av Aluminium, må Al/Cu overgang benyttes.

Materiale:

- Stål av høy kvalitet
- Belagt med Zink, fri for Cr(VI)
- Avrundede kanter
- Patentert Anti-twist "TwistsStop"

VDE 0609, part / EN 60999

Beskrivelse	Maks strøm (A)	Moment (Nm)	Art.nr	Tykkelse jordskinne (mm)	Tverrsnitt (mm ²)	Skruehode
Jordskinneklemme 5mm/1,5-16mm ²	98 A	3 Nm	CV033810	5	1,5 – 16	M5/± PZ 2
Jordskinneklemme 10mm/1,5-16mm ²	98 A	3 Nm	CV033827	10	1,5 – 16	M5/± PZ 2
Jordskinneklemme 5mm/1,5-35mm ²	158 A	8 Nm	CV033766	5	2,5 – 35	M6/± PZ 2/SW 10
Jordskinneklemme 10mm/1,5-35mm ²	158 A	8 Nm	CV033773	10	2,5 – 35	M6/± PZ 2/SW 10
Jordskinneklemme 5mm/16-70mm ²	245 A	16 Nm	CV033735	5	16 – 70	M8/± PZ 3/SW 13
Jordskinneklemme 10mm/16-70mm ²	245 A	16 Nm	CV033780	10	16 – 70	M8/± PZ 3/SW 13