Sammelschienenklemmen

Sammelschienenklemmen

für die Verbindung von ein-, mehr- und freidrähtigen Leitungen auf Sammelschienen

Material:
- hochfester Stahl
- galvanisch verzinkt, blau passiviert
- frei von Cr(VI)
- gerundete Ecken
- patentierter Verdrehschutz „Twist-Stop"

VDE 0609, Teil 1 / EN 60999

Cu-bar terminals

for the connection of solid or stranded wires to busbars

material:
- high grade steel
- zinc plated, blue passivated
- free of Cr(VI)
- edges rounded
- patented anti-twisting "Twist-Stop"

VDE 0609, part / EN 60999

bornes pour jeu de barres Cu

enfichable directement avec des câbles rigides et flexibles

matière:
- acier ultrarésitant
- galvanisé au zinc et passivé bleu
- sans Cr(VI)
- coins arrondis
- protectio anti-rotation brevetée «Twist-Stop»

VDE 0609, Teil 1 / EN 60999

Produktbezeichnung description description du produit		Anzugsdrehmoment torque couple démarrage	Artikel-Nr. code no. N° article	VPE p.u. unité	Stromschiene busbar barre conductrice mm	Querschnitt cross section section mm²	Schraube screw vis
SK 16 F3	98 A	3 Nm	201 07 41	100	3	1,5 – 16	M5/+- PZ 2
SK 16 F5	98 A	3 Nm	201 07 39	100	5	1,5 – 16	M5/+- PZ 2
SK 16 F10	98 A	3 Nm	201 07 40	100	10	1,5 – 16	M5/+- PZ 2
SK 35 F5	158 A	8 Nm	201 07 32	50	5	2,5 – 35	M6/+- PZ 2/SW 10
SK 35 F10	158 A	8 Nm	201 07 33	50	10	2,5 – 35	M6/+- PZ 2/SW 10
SK 50 F5	198 A	8 Nm	201 07 51	25	5	4 – 50	M6/+- PZ 2/SW 10
SK 70 F5	245 A	16 Nm	201 07 27	25	5	16 – 70	M8/+- PZ 3/SW 13
SK 70 F10	245 A	16 Nm	201 07 34	25	10	16 – 70	M8/+- PZ 3/SW 13
SK 70 F12	245 A	16 Nm	201 07 65	25	12	16 – 70	M8/+- PZ 3/SW 13
SK 120 F5	344 A	24 Nm	201 07 28	25	5	16 – 120	M8/+- PZ 3/SW 13
SK 120 F10	344 A	24 Nm	201 07 29	25	10	16 – 120	M10/+- PZ 3/SW 17
SK 185 F5	448 A	24 Nm	201 07 37	20	5	35 – 185	M10/+- PZ 3/SW 17
SK 185 F10	448 A	24 Nm	201 07 38	20	10	35 – 185	M10/+- PZ 3/SW 17
SK 300 F5	608 A	30 Nm	201 07 63	5	5	120 – 300	M10/+- PZ 3/SW 17
SK 300 F10	608 A	30 Nm	201 07 64	5	10	120 – 300	M10/+- PZ 3/SW 17