

El-nr 12 262 60

16/PN 3G1,5

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

Varenummer: 12 262 60

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100 m

Farge på k-rør: ●

Farge på kabler: ● ● ●

Vekt: 11,2 kg



Brukerområde:

| | |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk: | ✘ |
| Innendørsbruk: | ✔ |
| Innfelt montering i vegg: | ✔ |
| I betong: | ✔ |
| Innfelt montering i undertak: | ✔ |
| Prefabrikkert: | ✔ |

Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

Teknisk informasjon

Forpakning

| | |
|----------------|--------------------|
| Farge på k-rør | Grå |
| Farge på kabel | Grønn gul/Blå/Brun |
| Innerdiameter | 10,7 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm |
| m/forp | 100 m |
| m/pall | 2400 m |

Materialegenskaper

| Egenskap | Standard | |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2 | ✓ |
| Halogenfritt | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 | ✓ |
| CPR standard | EN 50575, Eca-s3,a3 | ✓ |
| Selvslukkende | EN 61386.1, EN 61386.22 | ✓ |
| Test av egenskap ved brann | SS-EN 60332-1 | ✓ |
| Standard for installasjonskabler | EN 50525-2-31 | ✓ |

Tekniske funksjoner

| | |
|-------------------------------------|--|
| Materiale | Polypropylén |
| Isolering/Mantel kabel | PVC |
| Trykk | 3 / Medium / 750N |
| Motstand mot slag | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C |
| Merkspenning kabel | 450/750V |
| Selvslukkende | JA |

Produktsertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™