

PR

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342



Fordeler

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk



Innendørs bruk



Innfelling i vegg



I betong



Innfelt montering i undertak



Prefabrikert



Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm ²)	MERKESPENNING	STANDARD
PVC	1,5	300/500V	IEC 60332-1
PVC	2,5	300/500V	IEC 60332-1

Forpakking

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 262 53	16/PR 2x1,5/1,5 R100	Hvit	10,7	100	2400
12 262 54	16/PR 2x2,5/2,5 R100	Hvit	10,7	100	2400

Vi anbefaler

Betegnelsen

Bilde

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

