

El-nr 12 262 70

K-rør 25 mm UV Speed

Halogenfri UV-bestendig k-rør produsert av polypropylen.

Røret er utjevnet innvendig, dette gjør at det er lettere å dra ledere gjennom, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk.

Varenummer: 12 262 70

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100 m

Farge:

Vekt: 8,5 kg

Lengde: 100 m

UV-bestendig: Ja



Brukerområde:

Utendørsbruk: ✓

Innendørsbruk: ✓

Innfelt montering i vegg: ✓

I betong: ✓

Innfelt montering i undertak: ✓

Prefabrikkert: ✓

Fordeler:

- Motstandsdyktig mot UV-lys og tålig mot vind og vann
- Klarer utenpåliggende installasjoner
- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
- Tåler mere en et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
- Hållbar

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	100 m
m/pall	1200 m

Materialegenskapene

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-bestendig	EN 50618:2015-12	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™