

16 MM / PN 3G2,5 / R100



Ferdigtrukken PN har runde f atr adige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe. Tiltent til fast installasjon i r or og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Leveres i en smart l osning fra Pmflex, CoilPro som effektiviserer installasjonen ettersom r oret ligger i en retning som gj or at floker ikke oppst ar ved trekking.

Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge p�a k-r�or	Gr�a
Farge p�a kabler	Bl�a, BrunGul/gr�onn
Vekt	14,5 kg
Kabeltype	PN
Dimensjon	16
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Forpakning	CoilPro
PN (H07V-R)	3G2,5

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	1200 m

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskabler	EN 50525-2-31

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

Relaterte produkter



16 mm / PN 3G1,5 / R100

El-nr: 12 262 60



16 mm / PN 5G1,5 / R100

El-nr: 12 262 62



20 mm / PN 7G1,5 / R100

El-nr: 12 262 64