

# Datakabel UTP6

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342



## Fordeler

Uskjermet datakabel i kategori 6, konstruert av polytenisolerte

kobberledninger med enkelt tråd, tvinnet i par

Kabelen består av 4 par og har en kappe av halogenfri, flammebestandig plast

Tilgjengelig som dobbelt UTP6

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

## Bruksområde

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Utendørs bruk                |  |
| Innendørs bruk               |  |
| Innfelling i vegg            |  |
| I betong                     |  |
| Innfelt montering i undertak |  |
| Prefabrikert                 |  |

## Tekniske egenskaper

### Teknisk informasjon

| MATERIALE     | TRYKK                                 | MOTSTAND MOT SLAG            | LAVESTE<br>TEMPERATUR<br>FOR INSTALLASJON | HØYESTE<br>TEMPERATUR<br>FOR INSTALLATION | SELVSLUKKENDE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------|
| Polypropylene | 3<br>Medium<br>750N<br>(23°C, +/-2°C) | 4<br>Tungt<br>(6J)<br>(IK08) | 4<br>-25°C                                | 2<br>+90°C                                | Ja            |

## Material egenskaper

| EGENSKAPER                 | STANDARDS                             | JA/NEI |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| Lav røykutvikling          | IEC 61034-2                           | Ja     |
| Halogenfritt               | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2            | Ja     |
| Selvslukkende              | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 | Ja     |
| Test av egenskap ved brann | SS-EN 60332-1                         | Ja     |

## Teknisk informasjon kabel

### Teknisk informasjon

| ISOLERING/<br>MANTEL | LEDER<br>AREA (mm <sup>2</sup> ) | MAXFREKVENNS |
|----------------------|----------------------------------|--------------|
| LSZH                 | 0,5                              | UTP6 <400MHz |

### Forpakkning

| EL-NR     | BETEGNELSE         | KABEL FARGE | INNERDIAMETER (mm) | M/ST | M/PALL |
|-----------|--------------------|-------------|--------------------|------|--------|
| 12 264 46 | 16/UTP6 LSZH R100  | White       | 10.7               | 100  | 2400   |
| 12 264 44 | 16/2UTP6 LSZH R100 | White Green | 10.7               | 100  | 2400   |

### Vi anbefaler

#### Betegnelse

#### Bilde

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

