

El-nr 12 266 01

## K-rør 20 mm HiSpeed

HiSpeed er et ekstremt lavfriksjonsrør som virkelig lever opp til navnet sitt.

Røret har en spesielt utviklet innside som reduserer friksjonen betydelig sammenlignet med med vanlige k-rør, noe som resulterer i en raskere og mere effektiv installasjon. Røret er letthåndterlig ved installasjoner som krever bøy, støvete miljøer (Ettersom støvet ikke setter seg fast på en ellers klissete yte) eller ved installasjon av kabler med grovere diameter. Takket være det brukervennlige røret blir det også lettere å trekke kabler i etterkant. Våre halogenfrie k-rør er tålige og klarer betydligere tøffere behandling en et tradisjonelt PVC rør.

Varenummer: 12 266 01

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100 m

Farge:

Vekt: 6,2 kg



### Brukerområde:

Utendørsbruk:	<input type="checkbox"/>
Innendørsbruk:	<input checked="" type="checkbox"/>
Innfelt montering i vegg:	<input checked="" type="checkbox"/>
I betong:	<input checked="" type="checkbox"/>
Innfelt montering i undertak:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prefabrikkert:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Teknisk informasjon

### Forpakning

Farge	Ljusgrå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m

m/pall

2000 m

### Materialegenskapene

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓

### Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**